

樂信牌 R32 冷暖變頻窗口式冷氣機 (HZ~A 系列)

Rasonic R32 Heat Pump Inverter Window Type Air Conditioner (HZ~A Series)

INVERTER

nanoe-G



(RC-HZ70A / RC-HZ90A)

功能

- 雪種 : R32
- nanoe-G 空氣淨化系統
- 自動, 冷氣, 除濕及暖氣模式調較
- 多段風速調教
- 擺動式空氣循環
- 快速冷凍功能, 寧靜模式, 睡眠模式
- 12 小時定時開關
- 通風調節功能, 抗菌濾塵網
- 可拆式清洗面板, 藍鑽散熱器
- 附遙控器及電子面板顯示屏

Function

- Refrigerant : R32
- nanoe-G air purifying system
- Auto, cool, dry and warm mode setting
- Wind speed setting
- Air swing control
- Powerful mode, Quiet mode, sleep mode
- 12-hour timer setting
- Ventilation control, anti-bacterial filter
- Removable and washable panel, blue fin condenser
- With remote control and LCD display panel

產品規格 Product Specification

型號 Model	匹數 HP	能源標籤 (製冷/ 製暖) Energy Label (Cooling/ Heating)	冷卻/加溫效能 Cooling / Heating Capacity		伏特 Voltage (V)	額定電流 Rated Current (A)		體積 高 x 闊 x 深 Dimensions H x W x D (mm)	電源插頭 Power Plug
			BTU/h	kW		冷卻 Cooling	加溫 Heating		
RC-HZ70A	3/4	Grade 1	7,400	2.17	220	3.3	4.0	346x450x640	15A 三圓腳插頭
RC-HZ90A	1.0	Grade 1	9,100	2.67	220	4.5	5.3	346x450x640	
RC-HZ120A	1.5	Grade 1	12,200	3.60	220	5.1	5.3	346x560x655	
RC-HZ180A	2.0	Grade 1	17,100	5.00	220	6.9	7.1	428x660x800	不附帶插頭
RC-HZ240A	2.5	Grade 1	21,400	6.30	220	8.9	10.5	428x660x800	

*安裝高度要求最少 0.75 米。The minimum installation height is 0.75m.

*根據 IEC 60335-2-40:2018，如空調機雪種量少於 1.842kg，該安裝面積並沒有限制。

註：因空調機所使用的雪種是 R32，是輕度易燃雪種 ，所以該產品的安裝需符合產品說明書的房間最小面積及安裝高度下限要求及使用限制。

空調機的安裝以及維修需由授權代理商或由受過專業的技術人員進行。

以上規格及設計僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

Specifications and design are for reference only and subject to change without any prior notices.