

Daikin Skyair Series Leaflet

Size : 694mm (W) x 210mm (H)

冷暖樓底懸吊型

| | | INVERTER | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | FHQ71DAVMA | FHQ100DAVMA | FHQ125DAVMA | FHQ140DAVMA |
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 13.2 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 2.21/2.52 | 3.15/3.54 | 4.01/4.56 | 4.34/4.94 |
| 製熱量 | kW | 8 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 235x1,270x690 | 235x1,540x690 | | |
| 重量(主機) | kg | 32 | 38 | | |
| 風量(H) | m³/min | 20.5 | 28 | 31 | 34 |
| 最大實際冷卻管長度 | m | 50 (等效長度70) | | | |
| 最大室內外機高低差 | m | | 30 | | |
| 配管(液管) | mm | | Ø9.5 | | |
| 配管(氣管) | mm | | Ø15.9 | | |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 室外機 | | RZQ71LV1 | RZQ100HAY4A | RZQ125HAY4A | RZQ140HAY4A |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 770x900x320 | | 1,345x900x320 | |
| 重量 | kg | 64 | | 108 | |

掛牆型

| | | INVERTER | |
|-----------|--------|---------------|--|
| | | FAQ100CVEA | |
| 室內機 | | | |
| 製冷量 | kW | 10.0 | |
| 製熱量 | kW | 3.37 | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 340x1,200x240 | |
| 重量 | kg | 17 | |
| 風量(H) | m³/min | 26 | |
| 最大實際冷卻管長度 | m | 50 (等效長度70) | |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | |
| 室外機 | | RZQ100MYM | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 990x940x320 | |
| 重量 | kg | 73 | |

冷暖掛牆型

| | | INVERTER | |
|-----------|--------|---------------|--|
| | | FAQ100CVEA | |
| 室內機 | | | |
| 製冷量 | kW | 10.0 | |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 3.19/3.44 | |
| 製熱量 | kW | 11.2 | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 340x1,200x240 | |
| 重量 | kg | 17 | |
| 風量(H) | m³/min | 26 | |
| 最大實際冷卻管長度 | m | 75 (等效長度90) | |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | |
| 室外機 | | RZQ100HAY4A | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 1,345x900x320 | |
| 重量 | kg | 108 | |

冷暖風管連接低靜壓型(塑膠扇葉)

| | | INVERTER | | | |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | FDXS25CVMA | FDXS35CVMA | FDXS50CVMA | FDXS60CVMA |
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 2.4 | 3.4 | 5.0 | 6.0 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 0.69/0.91 | 1.09/1.18 | 1.65/1.92 | 2.13/2.32 |
| 製熱量 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.9 | 7.0 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 200x900x620 | 200x900x620 | 200x900x620 | 200x1,100x620 |
| 重量 | kg | 25 | 25 | 27 | 30 |
| 風量(H) | m³/min | 9.5 | 10 | 12 | 16 |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大室內外機高低差 | m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 |
| 配管(氣管) | mm | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø12.7 | Ø12.7 |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 室外機 | | RXS25EVMMA | RXS35EVMMA | RXS50FVMA | RXS60FVMA |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 |
| 重量 | kg | 34 | 34 | 48 | 48 |

風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

| | | INVERTER | |
|-----------|--------|-------------------|---------------|
| | | FBQ50EVE | FBQ60EVE |
| 室內機 | | | |
| 製冷量 | kW | 5.0 | 6.0 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 1.39 | 1.69 |
| 製熱量 | kW | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 245x1,000x800 |
| 重量 | kg | | 37 |
| 風量(H) | m³/min | | 18 |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | 150-50 (Rated 50) | |
| 最大室內外機高低差 | m | 75 (等效長度90) | |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | |
| 室外機 | | RZR50MVM | RZR60MVM |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 595x845x300 |
| 重量 | kg | | 43 |

風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

| | | INVERTER | | | |
|-----------|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | FBQ71EVE | FBQ100EVE | FBQ125EVE | FBQ140EVE |
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 7.1 | 10 | 12.5 | 14 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 2.22 | 2.82 | 4.58 | 5.85 |
| 製熱量 | kW | | | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 245x1,000x800 | | 245x1,400x800 | |
| 重量 | kg | 37 | 32 | 47 | 36 |
| 風量(H) | m³/min | | 18 | | |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | | 150-50 (Rated 50) | | |
| 最大室內外機高低差 | m | | 75 (等效長度90) | | |
| 配管(液管) | mm | | Ø9.5 | | |
| 配管(氣管) | mm | | Ø15.9 | | |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 室外機 | | RZR71MVM | RZR100MYM | RZR125MYM | RZR140MYM |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 595x845x300 | | 990x940x320 |
| 重量 | kg | | 43 | | 73 |

冷暖風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

| | | INVERTER | |
|-----------|--------|-------------|---------------|
| | | FBQ50B1A | FBQ60B1A |
| 室內機 | | | |
| 製冷量 | kW | 5.0 | 5.7 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 1.98/1.93 | 2.23/2.27 |
| 製熱量 | kW | 6.0 | 7.0 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 300x700x800 | 300x1,000x800 |
| 重量 | kg | 34 | 41 |
| 風量(H) | m³/min | 13 | 18 |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | 88-49-20 | 88-49-20 |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø6.4 | Ø6.4 |
| 配管(氣管) | mm | Ø12.7 | Ø12.7 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | |
| 室外機 | | RXS50FVMA | RXS60FVMA |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 735x825x300 | 735x825x300 |
| 重量 | kg | 48 | 48 |

冷暖風管連接中靜壓型(塑膠扇葉)

| | | INVERTER | | | |
|-----------|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | FBQ71EVE | FBQ100EVE | FBQ125EVE | FBQ140EVE |
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 13.1 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 2.03/2.10 | 3.17/3.15 | 3.97/3.95 | 4.16/4.68 |
| 製熱量 | kW | 7.0 | 11.2 | | 16.0 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 245x1,000x800 | | 245x1,400x800 | |
| 重量 | kg | 37 | | 47 | |
| 風量(H) | m³/min | 23 | 32 | 36 | |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | | 150-50 (Rated 50) | | |
| 最大室內外機高低差 | m | | 75 (等效長度90) | | |
| 配管(液管) | mm | | Ø9.5 | | |
| 配管(氣管) | mm | | Ø15.9 | | |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | |
| 室外機 | | RZQ71LV1 | RZQ100HAY4A | RZQ125HAY4A | RZQ140HAY4A |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 770x900x320 | | 1,345x900x320 | |
| 重量 | kg | 64 | | 108 | |

天花板卡式嵌入式(低於100kg系列)

| | | FCRN50AV1 | | FCRN60AV1 | |
|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 5.42 | | 6.74 | |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 1.76 | | 2.05 | |
| 製熱量 | kW | | | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 246x840x840 | | |
| 重量 | kg | | 55x950x950 | | |
| 風量(H) | m³/min | | 22 | | |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | | 5 | | |
| 最大室內外機高低差 | m | | 20.7 | | 23.8 |
| 配管(液管) | mm | | Ø15.9 | | Ø15.9 |
| 配管(氣管) | mm | | Ø6.4 | | Ø15.9 |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | 選配件 |
| 室外機 | | RN50BV19 | | RN60BV19 | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 651x855x328 | | 47 |
| 重量 | kg | | 43 | | 47 |

天花板卡式嵌入式(低於100kg系列)

| | | FCRN140AV1 | | | |
|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | FCRN14AV1 | FCRN100AV1 | FCRN125AV1 | FCRN140AV1 |
| 室內機 | | | | | |
| 製冷量 | kW | 8.21 | 10.55 | 12.31 | 13.2 |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 2.93/2.90 | 3.66 | 4.11 | 4.81 |
| 製熱量 | kW | | | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 246x840x840 | | 280x840x840 | |
| 重量 | kg | | 25 | 55x950x950 | 29 |
| 風量(H) | m³/min | | 5 | | |
| 最大實際冷卻管長度 | Pa | | 25.2 | 29.2 | 31.7 |
| 最大室內外機高低差 | m | | 4.5 | 50 | 30 |
| 配管(液管) | mm | | Ø9.5 | | Ø15.9 |
| 配管(氣管) | mm | | Ø15.9 | | 選配件 |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | 選配件 |
| 室外機 | | RR71BV19/RR71BY19 | RR100BY19 | RR125BY19 | RR140BY19 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 753x855x328 | | 852x1,030x428 |
| 重量 | kg | | 57/56 | 71 | 95 |

樓底懸吊型

| | | FHNQ40MV1 | | | FHNQ50MV1 | | | FHNQ60MV1 | | |
|-----------|--------|-------------|-------------|---------------|-----------|--|-------------|-----------|----|--|
| 室內機 | | | | | | | | | | |
| 製冷量 | kW | 3.8 | 5.3 | 6.2 | | | | | | |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 1.58 | 2.04 | 2.38 | | | | | | |
| 製熱量 | kW | | | | | | | | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 195x960x680 | | 195x1,160x680 | | | | | | |
| 重量 | kg | 24 | | 26 | | | | | | |
| 風量(H) | m³/min | 16 | | 22-23 | | | | | | |
| 最大實際冷卻管長度 | m | 10 | | 30 | | | | | | |
| 最大室內外機高低差 | m | | | 15 | | | | | | |
| 配管(液管) | mm | | Ø12.7 | Ø6.4 | | | | Ø15.9 | | |
| 配管(氣管) | mm | | | 選配件 | | | | 選配件 | | |
| 有線遙控 | Model | | | 選配件 | | | | 選配件 | | |
| 無線遙控 | Model | | | 選配件 | | | | 選配件 | | |
| 室外機 | | RNQ40MV1 | | RNQ50MV1 | | | | RNQ60MV1 | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | 550x765x285 | | 40 | | 595x845x300 | | 49 | |
| 重量 | kg | | 36 | | | | | | | |

樓底懸吊型

| | | FHNQ140MV1 | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------|---------------|------------|------------|--|
| | | FHNQ71MV1 | FHNQ90MV1 | FHNQ100MV1 | FHNQ125MV1 | FHNQ140MV1 | |
| 室內機 | | | | | | | |
| 製冷量 | kW | 7.6 | 8.8 | 10.4 | 12.3 | 14.1 | |
| 製熱量 (冷/暖) | kW | 2.65 | 3.07 | 3.64 | 4.51 | 5.51 | |
| 製熱量 | kW | | | | | | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 195x1,400x680 | | 195x1,590x680 | | | |
| 重量 | kg | 32 | | 35 | | | |
| 風量(H) | m³/min | 26-27 | | 38-40 | | 42-44 | |
| 最大實際冷卻管長度 | m | 30 (等效長度50) | | 50 (等效長度70) | | | |
| 最大室內外機高低差 | m | 20 | | 30 | | | |
| 配管(液管) | mm | | Ø9.5 | | | | |
| 配管(氣管) | mm | | Ø15.9 | | | | |
| 有線遙控 | Model | | 選配件 | | | | |
| 無線遙控 | Model | | 選配件 | | | | |
| 室外機 | | RNQ71MV1/RNQ71MY1 | RNQ90MY1 | RNQ100MY1 | RNQ125MY1 | RNQ140MY1 | |
| 尺寸(HxWxD) | mm | | | | | | |

Daikin Skyair Series Leaflet

Size : 694mm (W) x 210mm (H)



大金新世代環保商用空調

已擁有80餘年空調研發、生產經驗的大金一直致力為全球用戶提供高節能空調產品。憑藉其專業研發技術和製造能力，大金成為全球少數能自行研發並生產出擺動式壓縮機和磁阻式直流電機的空調企業。此外，大金亦擁有自己的冷媒工廠，自行開發及生產無氟冷媒，R410A。

首創360°全方位送風室內機系列 (FCQ系列)

至創新

室外機熱交換翅片塗上特別塗層，使耐用性提升五倍

至耐用

75m雪種喉長 (適用於RZQ100-140HAY4A系列)

至靈活

變頻技術全面提升節能效果 (適用於RXS, RKS, RZR及RZQ系列)

至省電

1年全保 5年壓縮機保用

網上登記

現凡在購買日起1個月內完成網上登記，更可升級為1年全機及5年壓縮機保用。

產品目錄

● 變頻 ● 冷暖

| 機型 | HP | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 |
|-----------------------------|----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|----|------|----|----|----|
| 天花板2x2卡式嵌入式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FFQ25BV1B9 | FFQ35BV1B9 | FFQ50BV1B9 | FFQ60BV1B9 | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RKS25EBVMA | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RKS60FVMA | | | | | | | | | | | |
| 天花板卡式嵌入式 (360°環繞氣流) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FCQ05KAVEA | FCQ06KAVEA | FCQ07KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125KAVEA | FCQ140KAVEA | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RZR50MVM | RZR60MVM | RZR71MVM | RZR100MYM | RZR125MYM | RZR140MYM | | | | | | | | | |
| 樓底懸吊型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FHQ35BV1B | FHQ50BV1B | FHQ60DAVMA | FHQ60BV1B | FHQ71DAVMA | FHQ100DAVMA | FHQ125DAVMA | FHQ140DAVMA | | | | | | | |
| 室外機 | | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RZR50MVM | RKS60FVMA | RZR71MVM | RZR100MYM | RZR125MYM | RZR140MYM | | | | | | | |
| 掛牆型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FAQ100CVEA | | | | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RZR100MYM | | | | | | | | | | | | | | |
| 風管連接低靜壓型 (塑膠扇葉) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FDXS25CVMA | FDXS35CVMA | FDXS50CVMA | FDXS60CVMA | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RKS25EBVMA | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RKS60FVMA | | | | | | | | | | | |
| 風管連接中靜壓型 (塑膠扇葉) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FBQ05EVE | FBQ06V1A | FBQ06EVE | FBQ06V1A | FBQ07EVE | FBQ100EVE | FBQ125EVE | FBQ140EVE | | | | | | | |
| 室外機 | | RZR50MVM | RKS50FVMA | RZR60MVM | RKS60FVMA | RZR71MVM | RZR100MYM | RZR125MYM | RZR140MYM | | | | | | | |
| 天花板卡式嵌入式 (低於100kg系列) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FCRN50AV1 | FCRN60AV1 | FCRN71AV1 | FCRN100AV1 | FCRN125AV1 | FCRN140AV1 | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RN50BV19 | RN60BV19 | RR71BV19/RR71BY19 | RR100BY19 | RR125BY19 | RR140BY19 | | | | | | | | | |
| 樓底懸吊型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FHNQ40MV1 | FHNQ50MV1 | FHNQ60MV1 | FHNQ71MV1 | FHNQ90MV1 | FHNQ100MV1 | FHNQ125MV1 | FHNQ140MV1 | | | | | | | |
| 室外機 | | RN40MV1 | RN50MV1 | RN60MV1 | RN71MV1/RN71MY1 | RN90MY1 | RN100MY1 | RN125MY1 | RN140MY1 | | | | | | | |
| 掛牆型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FAQ100CVEA | | | | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RZR100MYM | | | | | | | | | | | | | | |
| 風管連接低靜壓型 (金屬扇葉) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FDBR25AXV1H | FDBR35AXV1H | FDBR50AXV1H | FDBR60AXV1H | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RN25BV19 | RN35BV19 | RN50BV19 | RN60BV19 | | | | | | | | | | | |
| 風管連接中靜壓型 (金屬扇葉) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室內機 | | FDMR71AXV1H | FDMR100AXV1H | FDMR125AXV1H | FDMR160AXV1H | | | | | | | | | | | |
| 室外機 | | RR71BV19/RR71BY19 | RR100BY19 | RR125BY19 | RR160BY19 | | | | | | | | | | | |

1-2.5HP

RN25BV19 ●●●RXS25EBVMA
 ●●●RKS25EBVMA
 RN35BV19 ●●●RXS35EBVMA
 ●●●RKS35EBVMA
 RN50BV19 ●●●RXS50FVMA
 ●●●RKS50FVMA
 RN60BV19 ●●●RXS60FVMA
 ●●●RKS60FVMA
 RNQ60MV1 RZR60MVM

3-6.5HP

RR71MV1 RR71MY1
 RR71BV19 RR71BY19
 RNQ71MV1 RNQ71MY1
 ●●●RZR71MVM ●●●RZQ71LV1
 RNQ90MY1
 RR100MY1 RR100BY19
 RNQ100MY1 ●●●RZR100MYM ●●●RZQ100HAY4A
 RR125BY19 RNQ125MY1 ●●●RZR125MYM ●●●RZQ125HAY4A
 RNQ140MY1 ●●●RZR140MYM ●●●RZQ140HAY4A RR160BY19

8-20HP

RUR08NY1 RUR10NY1 RUR13NY1
 RUR15NY1 RUR18NY1 RUR20NY1

天花板2x2卡式嵌入式

| 室內機 | FFQ25BV1B9 | FFQ35BV1B9 | FFQ50BV1B9 | FFQ60BV1B9 | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 製冷量 | 4.7 | 6.3 | 9.0 | 10.8 | |
| 耗電量 (冷/暖) | 1.00 | 1.34 | 1.88 | 2.22 | |
| 尺寸(HxWxD) (主機) | mm 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | |
| 尺寸(HxWxD) (面板) | mm 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | |
| 重量(主機) | kg 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 重量(面板) | kg 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 面板 | Model | BYFQ608BW1 | | | |
| 風量(H) | m³/min | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 最大室內外機高低差 | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 配管(液管) | mm | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 |
| 配管(氣管) | mm | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø12.7 | Ø12.7 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | |
| 室外機 | RKS25EBVMA | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RKS60FVMA | |
| 尺寸(HxWxD) | mm 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | |
| 重量 | kg 34 | 34 | 47 | 47 | |

冷暖天花板2x2卡式嵌入式

| 室內機 | FFQ25BV1B9 | FFQ35BV1B9 | FFQ50BV1B9 | FFQ60BV1B9 | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 製冷量 | 4.7 | 6.3 | 9.0 | 10.8 | |
| 耗電量 (冷/暖) | 1.00 | 1.34 | 1.88 | 2.22 | |
| 尺寸(HxWxD) (主機) | mm 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | 286x575x575 | |
| 尺寸(HxWxD) (面板) | mm 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | 55x700x700 | |
| 重量(主機) | kg 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 重量(面板) | kg 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 面板 | Model | BYFQ608BW1 | | | |
| 風量(H) | m³/min | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 最大室內外機高低差 | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 配管(液管) | mm | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 | Ø6.4 |
| 配管(氣管) | mm | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø12.7 | Ø12.7 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | |
| 室外機 | RKS25EBVMA | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RKS60FVMA | |
| 尺寸(HxWxD) | mm 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | |
| 重量 | kg 34 | 34 | 48 | 48 | |

天花板卡式嵌入式 (360°環繞氣流)

| 室內機 | FCQ05KAVEA | FCQ06KAVEA |
|----------------|----------------|-------------|
| 製冷量 | 5.0 | 6.0 |
| 耗電量 | 1.24 | 1.58 |
| 尺寸(HxWxD) (主機) | mm 256x400x840 | 256x400x840 |
| 尺寸(HxWxD) (面板) | mm 50x950x950 | 50x950x950 |
| 重量(主機) | kg 21 | 24 |
| 重量(面板) | kg 5.5 | 5.5 |
| 面板 | Model | BYCP125K-W1 |
| 風量(H) | m³/min | 21 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 50 (等效長度70) |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | 選配件 |
| 室外機 | RZR50MVM | RZR60MVM |
| 尺寸(HxWxD) | mm 595x845x300 | 595x845x300 |
| 重量 | kg 43 | 43 |

天花板卡式嵌入式 (360°環繞氣流)

| 室內機 | FCQ71KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125KAVEA | FCQ140KAVEA |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 製冷量 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
| 耗電量 | 1.99 | 2.78 | 4.31 | 5.62 |
| 尺寸(HxWxD) (主機) | mm 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 |
| 尺寸(HxWxD) (面板) | mm 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 |
| 重量(主機) | kg 21 | 24 | 24 | 24 |
| 重量(面板) | kg 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 面板 | Model | BYCP125K-W1 | | |
| 風量(H) | m³/min | 21 | 32 | 33 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | 30 | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø9.5 |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 室外機 | RZR71MVM | RZR100MVM | RZR125MYM | RZR140MYM |
| 尺寸(HxWxD) | mm 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 |
| 重量 | kg 43 | 43 | 65 | 65 |

冷暖天花板卡式嵌入式 (360°環繞氣流)

| 室內機 | FCQ71KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125KAVEA | FCQ140KAVEA |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 製冷量 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 13.6 |
| 耗電量 (冷/暖) | 1.99/2.10 | 2.94/3.03 | 3.77/3.83 | 4.39/4.80 |
| 製熱量 | kg 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(HxWxD) (主機) | mm 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 |
| 尺寸(HxWxD) (面板) | mm 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 |
| 重量(主機) | kg 21 | 24 | 24 | 24 |
| 重量(面板) | kg 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 面板 | Model | BYCP125K-W1 | | |
| 風量(H) | m³/min | 21 | 32 | 33 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度90) |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | 30 | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø9.5 |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 室外機 | RZQ71LV1 | RZQ100HAY4A | RZQ125HAY4A | RZQ140HAY4A |
| 尺寸(HxWxD) | mm 770x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 | 1,345x900x320 |
| 重量 | kg 64 | 108 | 108 | 108 |

樓底懸吊型

| 室內機 | FHQ35BV1B | FHQ50BV1B | FHQ60BV1B |
|-----------|----------------|-------------|---------------|
| 製冷量 | 3.4 | 5.0 | 5.7 |
| 耗電量 | 1.05 | 1.72 | 2.00 |
| 尺寸(HxWxD) | mm 195x960x680 | 195x960x680 | 195x1,160x680 |
| 重量 | kg 24 | 25 | 27 |
| 風量(H) | m³/min | 13 | 17 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 20 | 30 (等效長度70) |
| 最大室內外機高低差 | m | 15 | 20 |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | Ø12.7 |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | Ø12.7 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 |
| 室外機 | RKS35EBVMA | RKS50FVMA | RKS60FVMA |
| 尺寸(HxWxD) | mm 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 |
| 重量 | kg 34 | 47 | 47 |

樓底懸吊型

| 室內機 | FHQ50DAVMA | FHQ60DAVMA | FHQ71DAVMA | FHQ100DAVMA | FHQ125DAVMA | FHQ140DAVMA |
|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 製冷量 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
| 耗電量 | 1.24 | 1.58 | 2.37 | 3.03 | 4.42 | 5.55 |
| 尺寸(HxWxD) | mm 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1,170x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 |
| 重量 | kg 25 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 風量(H) | m³/min | 15 | 20.5 | 28 | 31 | 34 |
| 最大實際冷媒管長度 | m | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) | 50 (等效長度70) |
| 最大室內外機高低差 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 配管(液管) | mm | Ø9.5 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| 配管(氣管) | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| 有線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 無線遙控 | Model | 選配件 | 選配件 | 選配件 | 選配件 | 選配件 |
| 室外機 | RZR50MVM | RZR60MVM | RZR110MVM | RZR100MVM | RZR125MYM | RZR140MYM |
| 尺寸(HxWxD) | mm 595x845x300 | 595x845x300 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | 990x940x320 |
| 重量 | kg 43 | 43 | 73 | | | |